

ACVZ - Klimaschrank, anschlussfertig, nur kühlen



Klimaschrank, luftgekühlt, anschlussfertig, für Luftkanalanschluss. Für Innen- und Außenmontage geeignet. Ausführung mit Radialventilatoren am Verdampfer und Verflüssiger. Die Luftausblasrichtung (innen) kann optional geändert werden.



| Modell | Kälteleistung | Abmessungen (BxTxH) | Luftmenge | Spannungsversorgung | Leistungsaufnahme | Betriebsstrom | Gewicht | Schalldruckpegel* |
|--------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------|
| ACVZ | kW | mm | m³/h | V/Ph/Hz | KW | A | kg | dB(A) |
| 351 | 10,0 | 937x750x1603 | 2.300 | 400/3/50 | 4,08 | 11,3 | 212 | 59 |
| 401 | 12,0 | 937x750x1603 | 2.500 | 400/3/50 | 5,24 | 12,2 | 254 | 60 |
| 501 | 14,9 | 1087x750x1603 | 3.200 | 400/3/50 | 5,40 | 11,8 | 282 | 60 |
| 701 | 18,3 | 1130x800x1900 | 4.300 | 400/3/50 | 7,45 | 13,1 | 344 | 60 |
| 721 | 19,2 | 1130x800x1900 | 4.600 | 400/3/50 | 7,71 | 16,1 | 366 | 60 |
| 751 | 22,2 | 1130x800x1900 | 5.000 | 400/3/50 | 9,10 | 19,2 | 372 | 63 |
| 801 | 23,4 | 1130x800x1900 | 5.300 | 400/3/50 | 10,45 | 20,6 | 380 | 63 |
| 1001 | 30,0 | 1700x870x1900 | 7.300 | 400/3/50 | 12,75 | 23,0 | 485 | 64 |
| 1002 | 29,8 | 1700x870x1900 | 7.300 | 400/3/50 | 10,80 | 21,0 | 555 | 64 |
| 1201 | 35,0 | 1700x870x1900 | 7.900 | 400/3/50 | 16,98 | 30,7 | 495 | 64 |
| 1402 | 37,2 | 1700x870x1900 | 8.300 | 400/3/50 | 15,20 | 20,4 | 564 | 66 |
| 1502 | 44,4 | 1700x870x1900 | 8.800 | 400/3/50 | 18,90 | 35,4 | 620 | 66 |
| 2002 | 60,0 | 2150x980x2062 | 11.200 | 400/3/50 | 27,30 | 48,4 | 895 | 68 |
| 2302 | 67,2 | 2150x980x2062 | 12.800 | 400/3/50 | 28,50 | 59,6 | 904 | 68 |
| 2402 | 72,0 | 2150x980x2062 | 13.000 | 400/3/50 | 33,50 | 61,8 | 920 | 68 |

| Winterbetriebseinrichtungen | |
|-----------------------------|-------------|
| Typ/Art | für Modelle |
| Ventilator Drehzahlregler | 351 |
| Kondensator-Damper | 401-801 |
| Kondensator-Damper | 1001-1502 |
| Kondensator-Damper | 2002-2402 |

| Regelorgane/Raumthermostate/weitere Optionen | |
|--|-------------|
| Thermostat/Art.-Nr. | für Modelle |
| KLR-E 7007 | 351-501 |
| DSL 700 | 701-2402 |

Optional auf Anfrage: Elektrisches- und Warmwasser-Heizregister, Free Cooling, Kompressor-Sound-Jacket, Ventilatoren mit höherer Leistung

*gemessen in 2m Abstand
Irrtum und Änderungen vorbehalten



ACVBZ - Klimaschrank, anschlussfertig, kühlen und heizen



Klimaschrank, luftgekühlt, anschlussfertig, für Luftkanalanschluss. Für Innen- und Außenmontage geeignet. Ausführung mit Radialventilatoren am Verdampfer und Verflüssiger. Die Luftausblasrichtung (innen) kann optional geändert werden.



| Modell | Kälteleistung | Heizleistung | Abmessungen (BxTxH) | Luftmenge | Spannungsversorgung | Leistungsaufnahme | Betriebsstrom | Gewicht | Schalldruckpegel* |
|--------|---------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------|
| ACVBZ | kW | kW | mm | m³/h | V/Ph/Hz | KW | A | kg | dB(A) |
| 351 | 9,8 | 10,4 | 937x750x1603 | 2.400 | 400/3/50 | 4,08 | 14,0 | 251 | 68 |
| 401 | 12,0 | 12,7 | 937x750x1603 | 2.700 | 400/3/50 | 5,24 | 12,2 | 276 | 69 |
| 501 | 14,4 | 15,5 | 1087x750x1603 | 3.000 | 400/3/50 | 6,40 | 13,7 | 290 | 70 |
| 701 | 18,2 | 19,3 | 1130x800x1900 | 4.200 | 400/3/50 | 7,45 | 13,1 | 367 | 72 |
| 721 | 19,2 | 21,0 | 1130x800x1900 | 4.700 | 400/3/50 | 7,71 | 16,6 | 392 | 72 |
| 751 | 22,1 | 23,5 | 1130x800x1900 | 4.800 | 400/3/50 | 9,90 | 19,2 | 423 | 72 |
| 801 | 23,2 | 24,4 | 1130x800x1900 | 5.200 | 400/3/50 | 10,45 | 20,6 | 440 | 73 |
| 1001 | 29,7 | 31,7 | 1700x870x1900 | 7.200 | 400/3/50 | 12,75 | 23,0 | 553 | 74 |
| 1201 | 35,0 | 37,0 | 1700x870x1900 | 8.200 | 400/3/50 | 16,98 | 30,7 | 558 | 74 |
| 1402 | 36,4 | 38,6 | 2000x939x1997 | 8.400 | 400/3/50 | 13,9 | 24,7 | 730 | 74 |
| 1502 | 44,2 | 46,6 | 2000x939x1997 | 9.200 | 400/3/50 | 18,2 | 35,9 | 810 | 75 |
| 1602 | 45,4 | 48,8 | 2000x939x1997 | 10.400 | 400/3/50 | 20,2 | 39,9 | 820 | 75 |
| 2002 | 59,4 | 63,4 | 2600x980x2174 | 12.300 | 400/3/50 | 26,0 | 48,1 | 1080 | 76 |
| 2302 | 66,0 | 70,0 | 2600x980x2174 | 13.000 | 400/3/50 | 28,6 | 57,5 | 1115 | 76 |
| 2402 | 70,0 | 74,0 | 2600x980x2174 | 13.300 | 400/3/50 | 32,6 | 61,1 | 1135 | 76 |

| Winterbetriebseinrichtungen | |
|-----------------------------|-------------|
| Typ/Art | für Modelle |
| Ventilator Drehzahlregler | 351 |
| Kondensator-Damper | 401-801 |
| Kondensator-Damper | 1001-1201 |
| Kondensator-Damper | 1402-1602 |
| Kondensator-Damper | 2002-2402 |

| Regelorgane/Raumthermostate/weitere Optionen | |
|--|-------------|
| Thermostat/Art.-Nr. | für Modelle |
| KLR-E 7035 | 351-501 |
| DSL 450/600 | 701-2402 |

Optional auf Anfrage: Elektrisches Heizregister, Free Cooling, Kompressor-Sound-Jacket, Ventilatoren mit höherer Leistung

*gemessen in 2m Abstand
Irrtum und Änderungen vorbehalten

