

Umweltfreundlich

R410a

Portable Klimageräte

Mit Whirlpools portablen Klimageräten können Sie zu jeder Zeit kinderleicht einen kühlen Komfort in jedes Zimmer bringen. Die kompakten, sehr flexiblen Geräte bieten optimale Kühleffizienz mit nur einem Schlauchanschluß. Eine Pumpe, die das Kondenswasser durch den Schlauch abführt, vereinfacht die Handhabung und ersetzt einen aufwendigen Wassertank. Zur perfekten Regulierung der Temperatur in Ihrem Haus sind Whirlpools portable Klimageräte mit einer Fernbedienung und der neuesten 6th Sense Technologie ausgestattet. Zusammen mit jedem portablen Klimagerät erhalten Sie ein Installationskit, das in die meisten horizontalen und vertikalen Fensterkonstruktionen eingepaßt werden kann.

AMD 096 Silber



AMD 097 Blau



■ Mit Heizelementen

AMC 995



Die Installation Ihres portablen Klimagerätes

Wählen Sie den Standort des Gerätes:

- Plazieren Sie das Gerät auf einer glatten, ebenen Fläche in der Nähe eines Fensters oder der Tür.
- Die Schlauchlänge beträgt minimal 49,5 cm und maximal 179 cm.
- Achten Sie auf den erforderlichen minimalen Abstand von 49,5 cm zwischen dem hinteren Lufteinlaß und der Wand bzw. anderen Gegenständen.

BITTE BEACHTEN:

Blockieren Sie nicht den Luftaustritt. Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel.

Flexibler Abluftschlauch

Drehen Sie den Abluftschlauch im Uhrzeigersinn in den Luftaustritt am Rücken des Klimagerätes.

Fenster Adapter

Befestigen Sie den Fensteradapter am Abluftschlauch, drehen Sie hierzu im Uhrzeigersinn bis er sicher einrastet.

Regulierbarer Fensterschieber

Setzen Sie den Schieber am Fensterrahmen an und ziehen Sie ihn auf die richtige Länge aus. Schließen Sie nun das Fenster und führen Sie den Fenster Adapter, der am Abluftschlauch befestigt ist, in den Schieber ein.



TECHNISCHE DATEN R410a

R410a	PORTABLE KLIMAGERÄTE		
Modellnummer	AMC 995	AMD 096	AMD 097
12 NC	8528 995 10000	8530 096 01000	8530 097 01000
EAN Code	80 03437 77491 1	80 03437 79576 3	80 03437 79577 0
HAUPTMERKMALE			
Klimaanlagentyp	Portabel	Portabel	Portabel
	Nur Kühlen	Heizen/ Kühlen	Heizen/ Kühlen
Farbe (Innengerät)	Weiß	Silver	Blau Metallic
LEISTUNGSDATEN			
Kühlleistung - BTU/Stunde	10646	8872	11260
Kühlleistung - Watt	2836	2600	3300
Heizleistung - BTU/Stunde	-	4095	4095
Heizleistung - Watt	-	1200	1200
EER Kühlen (BTU/Watt/Stunde)	7,73	9,18	8,73
COP für Heizen (w/w)	-	N/A	N/A
Energieklasse (Kühlen/Heizen)	C	A	B
Geräuschentwicklung - Innengerät (dBA) - max	57,5	54	54
Geräuschentwicklung - Innengerät (dBA) - min	54	46	46
Geräuschentwicklung - Außengerät (dBA)	-	-	-
Entfeuchtung - Liter/Stunde	2	0,9	1
Luftstrom - max (CFM)	180	400	400
Kältemitteltyp	R410a	R410a	R410a
Kältemittelfüllmenge (kg)	0,58	0,74	0,9
Klimaklasse	T1	T1	T1
MERKMALE			
6th Sense	ja	ja	ja
Turbo Kühlen (Jet)	nein	ja	ja
Timer 24 Stunden	ja	ja	ja
Temperaturanzeige auf der Fernbedienung	ja	ja	ja
Elektronisches Bedienfeld + Temperaturanzeige	ja	ja	ja
Echtzeituhr auf der Fernbedienung	ja	ja	ja
Schlafmodus	ja	nein	nein
Automatische Regelung des Luftstroms	nein	ja	ja
Nur Ventilator	ja	ja (2+Auto)	ja (2+Auto)
Anzahl Ventilatormotoren	2	2	2
Anzahl der Betriebsstufen	3	4	4
Doppelte Luftaustrittslamellen	nein	nein	nein
Großer Einstellbereich der Lüftungslamellen	nein	nein	nein
Anzahl Richtungen des Luftstroms	Oben/Front	4	4
Auto-Restart-Funktion	nein	ja	ja
Automatische Enteisung der Außeneinheit	nein	nein	nein
Einfach aufzustellen	ja	ja	ja
Abnehmbare und abwaschbare Blende	nein	nein	nein
Füllanzeige für Kondenswasserschale	ja	ja	ja
Kompressortyp	Rotary	Rotary	Rotary
BEDIENELEMENTE			
Fernbedienung	ja	ja	ja
Elektronisches Bedienfeld + Temperaturanzeige	ja	ja	ja
Soft Touch Tasten	ja	ja	ja
LUTFREINIGUNG			
Keimabtötender Filter	ja	nein	nein
ELEKTRISCHE DATEN			
Volt/Frequenz (Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Sicherung (Ampere)	15	20	20
Ampere (A) - Kühlen	5,2	4,4	5,9
Leistungsaufnahme (W) - Kühlen	1248	966	1290
Ampere (A) - Heizen	-	5,5	5,5
Leistungsaufnahme (W) - Heizen	-	N/A	N/A
LRA (Stromaufnahme bei blockiertem Kompressor)	24	23	29
Stromkabellänge (m)	1,8	1,5	1,5
DIMENSIONEN			
Innengerät (BreitexHöhexTiefe) (mm)	455x856x370	450x845x500	450x845x500
Außeneinheit (BreitexHöhexTiefe) (mm)	-	-	-
Gewicht Innengerät (kg)	39	44	48